

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm 9.00*2.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych (12.00+4.1)/2*6.00+51.0*4.1+(16.30*3.0)/2	m ² m ²	 281.850	
				RAZEM	281.850
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (12.00+4.1)/2*6.00+51.0*4.1+(16.30*3.0)/2	m ² m ²	 281.850	
				RAZEM	281.850
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (12.00+4.1)/2*6.00+51.0*4.1+(16.30*3.0)/2	m ² m ²	 281.850	
				RAZEM	281.850
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (12.00+4.1)/2*6.00+51.0*4.1+(16.30*3.0)/2	m ² m ²	 281.850	
				RAZEM	281.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (6.00+3.10)/2*4.00+165.0*3.1+(9.00+3.10)/2*6.00	m ² m ²	 566.000	
				RAZEM	566.000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm 34.0*3.1	m ² m ²	 105.400	
				RAZEM	105.400
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 34.0*3.1	m ² m ²	 105.400	
				RAZEM	105.400
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (6.00+3.10)/2*4.00+165.0*3.1+(9.00+3.10)/2*6.00	m ² m ²	 566.000	
				RAZEM	566.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (6.00+2.5)/2*4.00+165.0*2.5+(9.00+2.5)/2*6.00	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (6.00+2.5)/2*4.00+165.0*2.5+(9.00+2.5)/2*6.00	m ² m ²	 464.000	
				RAZEM	464.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obustronne pobocza 175.0*0.3*2.0	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (10.0+3.1)/2*6.0+140.0*3.1+6.0*2.0	m ² m ²	 485.300	
				RAZEM	485.300
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (10.0+3.1)/2*6.0	m ² m ²	 39.300	
				RAZEM	39.300
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (10.0+3.1)/2*6.0+140.0*3.1+6.0*2.0	m ² m ²	 485.300	
				RAZEM	485.300
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (10.0+2.5)/2*6.0+140.0*2.50+6.0*2.0	m ² m ²	 399.500	
				RAZEM	399.500
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (10.0+2.5)/2*6.0+140.0*2.50+6.0*2.0	m ² m ²	 399.500	
				RAZEM	399.500
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne po 30cm (140.0*0.3)*2	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000