

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 6.0*2.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50.0*3.9	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm (przed bramą na wprost) 6.0*3.9	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50.0*3.9	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 50.0*3.3	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 78.0*3.0+2.0*6.0	m ² m ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 22.0+50.0+50.0	m ² m ²	 122.000	
				RAZEM	122.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 34.0*3.2	m ²		
			m ²	108.800	
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50.0*3.2	m ²	RAZEM	108.800
			m ²	160.000	
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 36.0*2.6	m ²	RAZEM	160.000
			m ²	93.600	
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 36.0*2.6	m ²	RAZEM	93.600
			m ²	93.600	
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 36.0*0.3*2.0	m ²	RAZEM	93.600
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $71.00 \times 3.6 + (6.0 \times 2.0) \times 2.0$	m ²		
			m ²	279.600	
				RAZEM	279.600
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $71.0 \times 3.6 + (6.0 \times 2.0) \times 2.0$	m ²		
			m ²	279.600	
				RAZEM	279.600
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $71.0 \times 3.0 + (6.0 \times 2.0) \times 2.0$	m ²		
			m ²	237.000	
				RAZEM	237.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $71.0 \times 3.0 + (6.0 \times 2.0) \times 2.0$	m ²		
			m ²	237.000	
				RAZEM	237.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m $59.0 + 71.0 \times 0.3$	m ²		
			m ²	80.300	
				RAZEM	80.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $(7.0+5.0)/2*4.1+41.0*4.1+(2.0*5.0)*2.0$	m ²		
			m ²	212.700	
				RAZEM	212.700
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $(7.0+5.0)/2.0*4.1+41.0*4.1+(2.0*5.0)*2.0$	m ²		
			m ²	212.700	
				RAZEM	212.700
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $(7.0+5.0)/2*5.0+95.0*2.6+(2.0*5.0)*2.0$	m ²		
			m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $(7.0+5.0)/2.0*5.0+95.0*2.6+(2.0*5.0)*2.0$	m ²		
			m ²	297.000	
				RAZEM	297.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m $(5.0+5.0+36.0+40.0+48.0)*0.3$	m ²		
			m ²	40.200	
				RAZEM	40.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 50.0*3.2	m ²		
			m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 50.0*3.2	m ²		
			m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 50.0*2.6	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 50.0*2.6	m ²		
			m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 50.0*0.3*2.0	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $(7.0+3.2)/2*5.0+100.0*3.2+28.0*3.2+(2.0*5.0)*4.0$	m ²		
			m ²	475.100	
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm $(7.0+3.2)/2*5.0+100.0*3.2+28.0+(2.0*5.0)*4.0$	m ²	RAZEM	475.100
			m ²	413.500	
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $(7.0+2.6)/2*5.0+254.0*2.6+(2.0*5.0)*4.0$	m ²	RAZEM	413.500
			m ²	724.400	
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm $(7.0+2.6)/2*5.0+254.0*2.6+(2.0*5.0)*4.0$	m ²	RAZEM	724.400
			m ²	724.400	
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m $(257.0*0.3)*2.0$	m ²	RAZEM	724.400
			m ²	154.200	
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 107.0*3.2	m ²	RAZEM	154.200
			m ²	342.400	
				RAZEM	342.400