

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²		
		8,0*2,5	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		8,0+2,9/2*5,0	m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		195,0*2,9	m ²	565,500	
				RAZEM	565,500
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - średnio	m ²		
		8,0+2,9/2,0*5,0+190,0*2,9	m ²	566,250	
				RAZEM	566,250
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		8,0+2,8/2,0*5,0+190,0*2,8	m ²	547,000	
				RAZEM	547,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		8,0+2,8/2,0*5,0+190,0*2,8	m ²	547,000	
				RAZEM	547,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 14,0+2,6/2*7	m ²		
			m ²	23,100	
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 366*3,2	m ²	RAZEM	23,100
			m ²	1 171,200	
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - średnio 14,0+3,2/2*7,0+274,0*3,2	m ²	RAZEM	1 171,200
			m ²	902,000	
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - średnio 92,0*3,2	m ²	RAZEM	902,000
			m ²	294,400	
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 14,0+2,6/2,0*7,0+351,0	m ²	RAZEM	294,400
			m ²	374,100	
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 14,0+2,6/2,0*7,0+351,0	m ²	RAZEM	374,100
			m ²	374,100	
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 351,0*0,3*2,0	m ²	RAZEM	374,100
			m ²	210,600	
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - średnio 22,0*3,2	m ²	RAZEM	210,600
			m ²	70,400	
				RAZEM	70,400