

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (14,0+2,6)/2*7,0	m ²		
			m ²	58,100	
				RAZEM	58,100
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 373*3,2	m ²		
			m ²	1 193,600	
				RAZEM	1 193,600
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - średnio (14,0+3,2)/2*7,0+273,0*3,2	m ²		
			m ²	933,800	
				RAZEM	933,800
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - średnio 93,0*3,2	m ²		
			m ²	297,600	
				RAZEM	297,600
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (14,0+2,6)/2,0*7,0+330,0*2,6	m ²		
			m ²	916,100	
				RAZEM	916,100
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (14,0+2,6)/2,0*7,0+330,0*2,6	m ²		
			m ²	916,100	
				RAZEM	916,100
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - średnio 36,0*3,2	m ²		
			m ²	115,200	
				RAZEM	115,200
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 337,0*0,3*2,0-6,0	m ²		
			m ²	196,200	
				RAZEM	196,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 8,0*2,5	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (8,0+2,9)/2*5,0	m ² m ²	 27,250	 27,250
				RAZEM	27,250
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 195,0*2,9	m ² m ²	 565,500	 565,500
				RAZEM	565,500
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - średnio (8,0+2,9)/2,0*5,0+190,0*2,9	m ² m ²	 578,250	 578,250
				RAZEM	578,250
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (8,0+2,8)/2,0*5,0+190,0*2,8	m ² m ²	 559,000	 559,000
				RAZEM	559,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (8,0+2,8)/2,0*5,0+190,0*2,8	m ² m ²	 559,000	 559,000
				RAZEM	559,000